



FIG. 85.

Appareil de distillation-rectification (système Guillaume).

LÉGENDE

A, colonne de distillation inclinée. — a, bac à vin. — b, bac à eau froide. — C, colonne de rectification. — D, colonne d'épuration finale. — e, robinet d'alimentation d'eau. — I, chauffe-vin. — K, condenseur. — K, réfrigérant des gaz. — n, thalpotasimètre de distillation. — O, réfrigérant des bons goûts et des produits de tête. — Q, réfrigérant des produits de queue. — R, extracteur des vinasses. — r, siphon de sortie des vinasses. — S, régulateur de vapeur. — s, robinet et tuyau de conduite des flegmasses à la colonne à distiller. — UU', régulateur d'eau. — u, robinet d'extraction des impuretés intermédiaires. — V, récipient accumulateur. — v, robinet d'extraction des produits de queue. — X, éprouvette de sortie de l'alcool bon goût. — Y, Y₁, Y₂, éprouvettes des produits de tête et des produits de queue et intermédiaires. — Z, éprouvette de vérification de l'épuisement.

Appareil de distillation-rectification (système Guillaume)

Informations

Extrait:	LE MANIOC : CULTURE, RENDEMENTS, MANIOC SÉCHÉ POUR L'EXPORTATION, FÉCULE, TAPIOCA, INDUSTRIES DIVERSES, DISTILLERIE, ALCOOL DE MANIOC, DEVIS D'INSTALLATIONS D'USINES COLONIALES, COMMERCE (P. 270)
Provenances:	Bibliothèque Alexandre-Franconie
Type de contenu - document:	Image - Dessin, estampe, peinture
Base:	Bibliothèque numérique Manioc
Format:	image/jpeg

Mots clés

[MACHINE](#)

Conditions d'utilisation

Domaine public

Citer ce document

"Appareil de distillation-rectification (système Guillaume)", . Extrait de: *Le manioc : culture, rendements, manioc séché pour l'exportation, fécule, tapioca, industries diverses, distillerie, alcool de manioc, devis d'installations d'usines coloniales, commerce*, , p. 270. Bibliothèque numérique Manioc consulté le 20 septembre 2024. Lien: [HTTP://WWW.MANIOC.ORG/IMAGES/FRA12338007311](http://www.manioc.org/images/FRA12338007311).

© Manioc 2022 - Tous droits réservés